



## WBM

**Wandhalterung** mit starkem Kugelgelenk aus Spritzguß-Aluminium mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung. Für alle mittelgroßen und kleinen Gehäuse besonders geeignet. Die Positionierung des Gehäuses wird mit einer einzigen Feststell-/Einstellschraube erreicht.

- Max. Tragkraft: 25 Kg
- Mit allen modularen Komponenten kompatibel
- Justierung des Gehäuses durch eine einzige Schraube
- Länge: 226mm
- Passend für die Gehäuse der Serie HEB, HEA, HEM, HEK, HET



## WBOV

**Wandhalterung mit interner Kabelführung** und kräftigem Kugelgelenk aus Spritzguß-Aluminium mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung. Die Positionierung des Gehäuses wird mit dem Einsatz einer einzigen Feststell-/Einstellschraube erreicht.

- Max. Tragkraft: 25 Kg
- Interne Kabelführung
- Starkes Kugelgelenk
- Mit allen modularen Komponenten kompatibel
- Justierung des Gehäuses durch eine einzige Schraube
- Länge: 200mm
- Passend für die Gehäuse der Serie HEC,HOV, HEK



## WCM5

**Deckenhalterung** mit kräftigem Kugelgelenk. Sie besteht aus einem gebogenen Aluminiumrohr mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung. Die Positionierung des Gehäuses wird mit dem Einsatz einer einzigen Feststell-/Einstellschraube erreicht. Dank der Rohrverlängerung WCM5PA ist es möglich, die Halterung zu verlängern.

- Max. Tragkraft: 25 Kg
- Starkes Kugelgelenk
- Justierung des Gehäuses durch eine einzige Schraube
- Optionale Verlängerung der Serie WCM5PA (Länge: 500 mm) lieferbar
- Länge: 390mm
- Passend für die Gehäuse der Serie HEG, HEP, HEB, HEA, HEM, HEK, HET



## MODULAREN BAUTEILEN

**WCP: Befestigungsplatte** für Wände von schwacher Konsistenz, aus Spritzguß-Aluminium mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung; für Halter der Serie WBJ, WBM, WBOV, PTAC passend. Verfügbar auch mit einer Verbindungsdose für der Innenkabelführung.

**WCW: Eckmontageplatte** aus Stahlblech mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung; mit Haltern der Serie WBJ, WBM, WBOV, PTAC kompatibel.

**WSFP: Mastmontageplatte** aus Spritzguß-Aluminium mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung; für Halter der Serie WBJ, WBM, WBOV, PTAC passend. Mastdurchmesser 65 ± 110mm.

**WCM5PA: Verlängerung**, aus einem Aluminiumrohr mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung bestehend. Sie erlaubt, die Halterungen der Serie WCM4 und WCM5 um 500mm zu verlängern.