

ALUMINIUM GEHÄUSE



HEK+WBM



HEK+WBOV

HEK

Neues Gehäuse aus Aluminium und thermoplastischem Material, für die interne und externe Installationen. Wegen seiner Maße ist es zur Aufnahme der Kameras CCD mit Optiken und fester Brennweite geeignet. Es kann auf zweierlei Weise montiert werden: normal (mit Halterung WBM) oder mit internem Kabelverlauf (Halterung WBOV). Die neuartige Öffnungsvorrichtung erlaubt den leichten Zugriff auf das Innere. Reichhaltige Zubehörauswahl.

- Für interne und externe Installationen, IP66
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung 20W oder 40W max
- 2 Kabelhalter PG9 und 1 PG11, herausnehmbar, für externen Anschlüsse
- Empfohlene Halterungen: WBM (Wand), WCM5 (Decke) und WFWC (Säule) für externe Kabel. WBOV (Wand) und WCM4 (Decke) für den internen Kabelverlauf
- Lieferbare Längen: 260mm, 300mm
- Nutzbare Innenfläche: 61,7 x 82,3mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: Heizung, Ventilator, Stromversorgungssystem für die Kamera



HEM **Mittelgroßes Gehäuse** für den allgemeinen Einsatz. Es ist durch ein elegantes Design charakterisiert und für 1/3" und 1/4" Kameras mit Fixbrennweite-Objektiven geeignet. Seine inneren Abmaße bestimmen seine Kompatibilität mit dem größten Teil auf dem Markt vorhandenen Kamera-Ausführungen. Das besondere Öffnungssystem erleichtert das Montageverfahren. Bei Kombination mit Schwenkköpfen für Außenmontage ist es ein wirksames Ergänzungszubehör.

- Herausnehmbarer Schlittenkörper
- Innen- und Außenmontage, Sicherheitsgrad nach IP66
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Einfache Staubschutzausführung auch lieferbar
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung (20W oder 40W max.)
- 2 Kabelschellen für externe Anschlüsse
- Empfohlene Halter: WBM (Wandhalterung), WCM5 (Deckenhalterung), WFWC (Säulenhalterung)
- Lieferbare Längen: 220mm, 260mm, 300mm
- Nutzbare Innenfläche: 70 mm x 65mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: Heizung, Ventilator, Stromversorgungssystem für die Kamera



HET **Kleines Gehäuse**, das durch ein elegantes Design gekennzeichnet. Ist es für 1/3" und 1/4" Kameras mit Fixbrennweite-Objektiven oder Platinenkameras geeignet. In verschiedenen Längen lieferbar. Für Innen- Außenmontage. Das besondere Öffnungssystem erleichtert das Montageverfahren.

- Herausnehmbarer Schlittenkörper
- Innen- und Außenmontage, Sicherheitsgrad nach IP66
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Einfache Staubschutzausführung auch lieferbar
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung (20W oder 40W max, mit Ausnahme der 100mm langen Version)
- 2 Kabelschellen für externe Anschlüsse
- Empfohlener Halter: WBCA (Wand-/Deckenhalterung für 100mm und 160mm Modell), WBM (Wandhalterung), WCM5 (Deckenhalterung), WFWC (Säulenhalterung)
- Lieferbare Längen: 100mm, 160mm, 220mm, 300mm
- Nutzbare Innenfläche: 55 mm x 62mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: Heizung (mit Ausnahme der 100mm langen Version), wasserfeste Anschlußdose mit Stromversorgungssystem für die Kamera